



www.wijmarbouwmachines.nl
Wijmar Bouwmachines
Hofteweg 1
7261 ND, Ruurlo

Tel: 06 27 57 56 04
e-mail: wijnand@wijmarbouwmachines.nl

SOLAR DATASHEET Aluminium

IEC 61215 Certified
IEC 61730 Certified

Maximaal vermogen	260 W
module-efficiëntie	15,37%
Open circuit voltage	60,44 V
Voltage bij maximaal vermogen	51,50 V
Kortsluitstroom	5,46A
Stroom bij maximaal vermogen	5,12 A
Vermogenstolerantie	0 ~ +3 %
Maximale systeem voltage	1000 V
Temperatuur coëfficiënt stroom	+0,05 %/°C
Temperatuur coëfficiënt spanning	-0,34 %/°C
Lengte	1590 mm
Breedte	1064 mm
Diepte	45 mm
Gewicht	19,5 kg
Cel afmeting	125 x 125 mm
Aantal cellen	96 stuks
Celtype	monokristallijn
Werktemperaturen	-40°C ~ +90°C
Type glas voorzijde	gehard floatglas



De metingen geschieden onder normale testomstandigheden (STC)
Prestatiegarantie, 90% na 10 jaar, 80% na 25 jaar